

NEU

Edelstahl • Gewinde / stainless steel • threaded connection		Art. MP												
Ausführung	: Flansch-Kugelhahn mit Flanschplatte nach DIN ISO 5211. Flansch PN 16 bemessen und gebohrt.	Design	: Ball valve with flanged connection and mounting platform acc. to DIN ISO 5211. Flange dimensions according to PN16											
Nenndruck	: PN 16 bei max. +80°C	Pressure range	: PN 16 at max. +80°C											
Mediumtemperatur	: -25°C ... +180°C (Druck-Temperatur-Diagramm beachten!)	Temperature range	: -25°C ... +180°C (please refer to the Pressure-Temperature-Diagram)											
Gehäuse	: Edelstahl 1.4408	Body	: Stainless steel 1.4408 (AISI 316)											
Kugel	: Edelstahl 1.4404	Ball	: Stainless steel 1.4404 (AISI 316L)											
Kugeldichtung	: PTFE-glasfaserverstärkt	Ball seals	: PTFE, fibreglass reinforced											
Spindeldichtung	: PTFE / FKM	Stem seals	: PTFE / FKM											
Größe DN / size DN	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200													
Baulänge / face to face [mm]	115 120 125 130 140 150 170 180 190 325 350 400													
Art. MP3110xx	02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13													
EUR	48,- 64,- 82,- 117,- 142,- 193,- 308,- 390,- 553,- 911,- 1.220,- 2.087,-													
Ersatzteile / spare parts														
Dichtungssatz für Kugelhahn MP / sealing kit for ball valve MP														
Art. MPD10xx	02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13													
EUR	4,- 4,- 5,- 7,- 10,- 16,- 27,- 34,- 45,- 141,- 151,- 262,-													



Pneumatisch betätigt / pneumatically operated		Art. MP-OD												
Ausführung	: Flansch-Kugelhahn mit aufgebautem pneumatischem Schwenkantrieb	Design	: Flanged ball valve with mounted pneumatic actuator.											
Steuerdruck	: 6 ... 8bar	Pilot pressure	: 6 ... 8bar (87 ... 116psi)											
Mediumdruck	: bis max. 16bar	Pressure range	: max. 16bar (232psi)											
Größe DN / size DN	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200													
Art. MP3110xx	02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13													
Doppeltwirkend / double action														
Antrieb Kolben-Ø / actuator piston-Ø	50 50 50 50 65 65 85 85 110 - - -													
Art. OD62xxxx	0502 0502 0502 0502 0652 0652 0852 0852 1102 - - -													
EUR	127,- 143,- 161,- 196,- 239,- 290,- 427,- 509,- 726,- - - -													
Einfachwirkend / single action														
Antrieb Kolben-Ø / actuator piston-Ø	50 65 65 75 85 85 125 125 140 - - -													
Art. OE62xxxx	0502 0652 0652 0752 0852 0852 1252 1252 1402 - - -													
EUR	131,- 167,- 185,- 230,- 276,- 327,- 572,- 654,- 923,- - - -													



Elektrisch betätigt / electrically operated		Art. MP-NE										
Ausführung	: Flansch-Kugelhahn mit aufgebautem elektrischem Schwenkantrieb	Design	: Flanged ball valve with mounted electric actuator.									
Anschlussspannung	: 230V 50Hz, 24V DC	Voltage	: 230V 50Hz, 24V DC									
Mediumdruck	: bis max. 16bar	Pressure range	: max. 16bar (232psi)									
Größe DN / size DN	15 20 25 32 40 50 65 80 100											
Art. MP3110xx	02 03 04 05 06 07 08 09 10											
Antrieb 230V 50Hz / actuator 230V 50Hz												
Art. NExxxxxx	054100 054100 054100 054100 054100 054100 094100 094100 154100											
EUR	326,- 342,- 360,- 395,- 420,- 471,- 871,- 953,- 1.236,-											
Antrieb 24V DC / actuator 24V DC												
Art. NExxxxxx	052100 052100 052100 052100 052100 052100 092100 092100 152100											
EUR	326,- 342,- 360,- 395,- 420,- 471,- 1.013,- 1.095,- 1.396,-											

